

Kit pro vidéosurveillance analogique 8 cam j/n ext avec alim

REF. 047413

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Kit conforme à la législation vidéosurveillance pour les plans larges comprenant :

1. Enregistreur numérique H264 (DVR)
Facile à configurer, à relier à Internet et complet, cet enregistreur dispose des fonctions requises primordiales pour une surveillance permanente en toute sécurité. Enregistreur 8 canaux Analogiques (avec 4 caméras Ip en plus possibles) compact totalement compatible avec la nouvelle législation concernant la vidéosurveillance!

Compression H264
Résolution d'affichage 1024x768
Taux d'affichage des enregistrements: D1 50fps /CIF 200fps
Nombre de caméras conseillées : installer jusqu'à 3 caméras en D1 ou 4CIF (704x576) à 12 images/sec permet d'y associer 4 caméras en CIF 352x288 à plus de 12 images/sec ou 8 caméras CIF à 25 images/sec
(4 caméras D1 à 12 images/sec exploitant d'intégralité des capacités de ce DVR, un modèle 4 voies sera économiquement conseillé par nos soins)

Système exploitation: Linux embarqué
8 entrées Vidéo via un cordon pieuvre BNC vers DVI
4 entrées audio /1 sortie audio via bornier
4 entrées senseurs, une sortie relais
Sorties vidéo BNC et VGA
DD SATA 3.5"(n'utiliser que les disques conseillés par nos soins : tous les disques durs du marché ne sont pas conçus sur supporter les contraintes induites par les enregistreurs de vidéosurveillance, et passent hors garantie)
Support de la motorisation PTZ avec les protocoles suivants : Pelco D/P, Dynacolor, Lilin, CD55, DigiDome, Yoko, MicroJack-P, Canon (VC-C4R), Panasonic (CS850/CW860), Samsung, JAC, SONY, Philips, ELMO, Fastrax, American Dynamic, DMP23-Hi, MD, D-Max.
Prise eSATA
2 ports USB (1 pour souris ou clavier et un pour stockage USB externe)
Support UPnP
Accès réseau 3G PDA, SmartPhone (JavaViewer), iPhone
Dimensions 160x235x53mm
Contrôles en façade
Fourni avec souris

2. 8 x Caméra à capteur CCD jour/nuit externe 4mm avec blocs d'alimentations
: Fonction jour/nuit 1 Lux, 0 Lux (10 mètres IR activé)
: Définition 420 lignes et haute qualité d'image (500x582 pixels) , pour les plans larges
: Obturateur électronique automatique intégré
: Indice d'étanchéité IP67
: Dimensions : diamètre 53mm , profondeur : 75mm



047413

AUTRES CARACTERISTIQUES

Garantie : 1AN

Gencod : 3548380474136
Pays d'origine : TW

Poids Brut : 0,00 Kg
Poids Net : 0,00 Kg
Volume : 0,00 cm3

Kit pro vidéosurveillance analogique 8 cam j/n ext avec alim

REF. 047413

	Code Douane : 84733080 Unité : PCS		
--	---------------------------------------	--	--

AUTRES VUES

Photo non disponible	Photo non disponible	Photo non disponible	Photo non disponible
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------