

Multiprise 19" IP PDU Mesure & Controle - 8 xC13 + AutoPing

REF. 068412

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Bandeau de 8 prises électriques administrable en réseau IP.
Le contrôle de l'alimentation à distance s'effectue par page WEB ou par acces SNMP (Nagios, Scada...) par logiciel gratuit (Anglais) présent sur le CD
Cette multiprise permet de suivre avec précision la consommation électrique kWh et tension ainsi que les conditions d'environnement grace à une sonde optionnelle (ref 068414)
De plus ce PDU integre aussi le systeme de détection d'activité réseau 'Ping' permettant si besoin de lancer une séquence Arrêt/Marche sur chacun des appareils raccordés aux prises de sortie.
Un agenda interne permet aussi d'automatiser périodiquement des extinctions et des mise en route programmée selon vos horaires.

Spécifications

- Nombre de ports de sortie : 8 ports IEC C13 230V
- Prise d'alimentation d'entrée en IEC C19, livré avec un cordon C19/C20 de 3m
- 1 port RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- 1 port RJ11 pour sonde d'environnement optionnelle
- Protocole compatible HTTP-HTTPS-SNMP-DHCP-UDP.
- Mesure globale de l'alimentation en local via l'afficheur LCD et à distance via WEB/SNMP
- Contrôle Marche/Arrêt individuel sur chacune des sorties
- Programmation de séquence Marche/arret
- Programmation de seuil d'alerte et surcharge
- Alerte événement E-mail, Trap, alarme sonore
- Ampèremètre affichage de la puissance globale apparente RMS : 0 à 20Amp
- Contrôle séparé de chaque prise
- Protection disjoncteur 16 Amp
- Prise d'alimentation d'entrée en IEC C19
- Dimension : 432 x 44 x 125 mm



068412

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Blanche
Garantie : 1AN

Gencod : 3548380684122
Pays d'origine : TW
Code Douane : 85369085
Unité : PCS

Poids Brut : 2,30 Kg
Poids Net : 2,10 Kg
Volume : 9450,00 cm3

AUTRES VUES



Photo non disponible

Photo non disponible

--	--	--	--